

Зуммер 3М-1М

ГОСТ ИЕК 60947-5-1-2014

- ♦ Питание от сети переменного тока 230В 50Гц
- ♦ Тонкий корпус 3/4 модуля (13мм)
- ♦ Высокий уровень звукового давления

Назначение

Зуммер электрический модульный 3М-1М (далее - зуммер) предназначен для применения в сетях переменного тока напряжением до 230В частотой 50Гц и служит для сигнализации возникновения внештатной ситуации в системах сигнализации, аварийного срабатывания системы защиты оборудования, срабатывания датчиков оборудованных встроенными контактами и т.п. Зуммер соответствует требованиям ГОСТ 7220-87, ГОСТ ИЕК 60947-5-1-2014

Конструкция

Зуммер выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает зажим проводов сечением до 2.5мм². Технические характеристики зуммера приведены в таблице. Габаритные размеры реле приведены на рис. 1




Таблица

Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	3М-1М
Номинальное рабочее напряжение (по исполнениям)	В	AC230 или ACDC24В
Число полюсов		Однополюсный
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не более	дБ	85
Номинальный рабочий ток	МА	33
Частота звукового сигнала	Гц	2300
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55
Температура хранения	°С	-40...+70
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20
Относительная влажность воздуха	%	до 80 (при 25°C)
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Режим работы		круглосуточный
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.08

Габаритные размеры




Комплект поставки

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. Зуммер 3М-1М | - 1 шт. | Пример записи для заказа: |
| 2. Паспорт | - 1 экз. | Зуммер 3М-1М АС230В УХЛ4. |
| 3. Коробка | - 1 шт. | Где: 3М-1М - название изделия,
АС230В - напряжение питания,
УХЛ4 - климатическое исполнение. |

Код для заказа	
наименование	артикул
3М-1М АС230В УХЛ4	4640016938568
3М-1М АСDC24В УХЛ4	2000016930580

Важно!
Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.



Следует использовать отвертку 0,6-3,5мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

Не содержит драгоценные металлы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке).

Отметку о приемке контролер ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Дата продажи _____
(заполняется потребителем при оформлении претензии)



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.